


## הוריקן



מתאים לדרישות  
 התקן השיראלי ✓



| הוריקן                                                                                                                                                                   | דגם                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| W: 1040 mm<br>H: 1040 mm<br>D:100 mm                                                                                                                                     | מידות מ"מ                       |
| MDF, אלומיניום                                                                                                                                                           | חומר גוף                        |
| PC                                                                                                                                                                       | חומר עדשה                       |
| IP-20                                                                                                                                                                    | רמת אטימות (IP)                 |
| TCI                                                                                                                                                                      | מקור האור                       |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)                                                                                                                                             | אורך חיים LM-80<br>IES TM-21-11 |
| 220V-240V.....198 ÷ 264V                                                                                                                                                 | מתח הפעלה                       |
| 2700K/3000K/4000K/6000K                                                                                                                                                  | טמפר' צבע                       |
| אלומיניום                                                                                                                                                                | רפלקטור                         |
| TCI                                                                                                                                                                      | ציוד הפעלה (דרייבר)             |
| PF>0,95                                                                                                                                                                  | PF                              |
| RIPPLE≥ 3%                                                                                                                                                               | Flicker Rate                    |
|   | סימונים                         |
| EN 50172 (VDE 0108)<br>EN 55015<br>EN 6100-3-2<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61547                                                                                | תקנים                           |
| 50,000 שעות                                                                                                                                                              | אורך חיים                       |
| 137 lm/w                                                                                                                                                                 | שטף אור                         |
| 140W                                                                                                                                                                     | הספק                            |
| 120°                                                                                                                                                                     | זווית הארה                      |
| 80                                                                                                                                                                       | CRI                             |
| RG-0                                                                                                                                                                     | תקן פוטוביולוגי IEC<br>62778    |