
שם הלקוח:_____
מס' הזמנה:_____
תאריך:_____

# פרופיל אפ דאון






| דגם | פרופיל אפ דאון |
|---|---|
| מידות מ"מ | D: 27 mm<br>H: 79 mm<br>אורך: לפי דרישה |
| חומר גוף | אלומניום |
| חומר עדשה | PC |
| גימור | שחור/לבן |
| רמת אטימות (IP) | IP-40 |
| מקור האור | TCI |
| אורך חיים LM-80<br>IES TM-21-11 | L70>60,000 Hrs@85°c (10,000) |
| מתח הפעלה | 220V-240V.....198 ÷264V |
| טמפ' צבע | 2.7K/3K/4K/6K |
| רפלקטור | אלומניום |
| ציוד הפעלה (דרייבר) | TCI |
| PF | PF>0,95 |
| Flicker Rate | RIPPLE≥ 3% |
| סימונים | |
| תקנים | EN 50172 (VDE 0108)<br>EN 55015<br>EN 6100-3-2<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61547 |
| אורך חיים | 50,000 שעות |
| שטף אור | 167 lm/w |
| הספק (למטר) | 30W UP + 30W DOWN |
| זווית הארה | 120° |
| CRI | 90 |
| תקן פוטוביולוגי IEC 62778 | RG-0 |

מתאים לדרישות התקן הישראלי

