







באישור מכון  
התקנים הישראלי

98 lm/w	שטף אור
30W/ 43W / 60W	הספק
120°	זווית הארה
>90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778



\*התמונה להמחשה בלבד

שקע ותקע תאורה  
מקבוצת NIS

	סעיף
	קוד תכנית
טורו	דגם
	מיקום
60 / 90 / 120 / 150 cm ∅	מידות (מ"מ)
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר (עדשה)
לבחירה - אדריכל	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
DURIS® S SERIES 2835 <b>EPISTAR</b>	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°c (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264 V	מתח הפעלה
לבחירה 3000K/4000K/6000K	טמפ' צבע
אלומיניום	רפלקטור
	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≤ 3%	Flicker Rate
  	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים