


## פסים תלויים חצי



מתאים לדרישות  
 התקן השיראלי



| פסים תלויים חצי                                                                                                                                                          | דגם                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| אורך: 1000mm<br>X10                                                                                                                                                      | מידות מ"מ                       |
| אלומניום                                                                                                                                                                 | חומר גוף                        |
| PC                                                                                                                                                                       | חומר עדשה                       |
| שחור/לבן                                                                                                                                                                 | גימור                           |
| IP-40                                                                                                                                                                    | רמת אטימות (IP)                 |
| EPISTAR                                                                                                                                                                  | מקור האור                       |
| L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)                                                                                                                                             | אורך חיים LM-80<br>IES TM-21-11 |
| 24V                                                                                                                                                                      | מתח הפעלה                       |
| 2.7K/3K/4K/6K                                                                                                                                                            | טמפר' צבע                       |
| אלומניום                                                                                                                                                                 | רפלקטור                         |
| NISKO POWER                                                                                                                                                              | ציוד הפעלה (דרייבר)             |
| PF>0,95                                                                                                                                                                  | PF                              |
| RIPPLE≥ 3%                                                                                                                                                               | Flicker Rate                    |
|   | סימונים                         |
| EN 50172 (VDE 0108)<br>EN 55015<br>EN 6100-3-2<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61547                                                                                | תקנים                           |
| 50,000 שעות                                                                                                                                                              | אורך חיים                       |
| 98 lm/w                                                                                                                                                                  | שטף אור                         |
| 45W                                                                                                                                                                      | הספק (למטר)                     |
| 120°                                                                                                                                                                     | זווית הארה                      |
| 90                                                                                                                                                                       | CRI                             |
| RG-0                                                                                                                                                                     | תקן פוטוביולוגי IEC<br>62778    |