



באישור מכון
התקנים הישראלי

98 lm/w	שטף אור
40W/ 50W 60W/ 70W/ 80W	הספק
120°	זווית הארה
>90	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778

	סעיף
	קוד תכנית
טורח אובלי	דגם
	מיקום
100/60; 150/75; 150/95; 200/45; 200/60; 200/80; 200/95	מידות (ס"מ)
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר (עדשה)
לבן/ שחור/ זהב	גימור
IP-20	רמת אטימות (IP)
DURIS® S SERIES 2835 EPISTAR	מקור האור
L70>60,000 Hrs@85°C (10,000)	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264 V	מתח הפעלה
3000K/4000K/6000K לבחירה	טמפ' צבע
אלומיניום	רפלקטור
	ציוד הפעלה (דרייבר)
PF>0,95	PF
RIPPLE≤ 3%	Flicker Rate
 	סימונים
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547	תקנים
50,000 שעות	אורך חיים