


פרופיל גארד

מתאים לדרישות
התקן הישראלי ✓



פרופיל גארד	דגם
W: 40 mm H: 65 mm אורך: לפי דרישה	מידות מ"מ
אלומיניום	חומר גוף
PC	חומר עדשה
שחור/לבן	גימור
IP-65 IK-08	דרגת אטימות
	מקור האור
L70>54,000 Hrs@85°C (9,000) L90>54,000 Hrs.@35°C	אורך חיים LM-80 IES TM-21-11
220V-240V.....198 ÷ 264V	מתח הפעלה
2700K/3000K/4000K/6000K	טמפר' צבע
אלומיניום	רפלקטור
TCI MP 80/350 SLIM	ציוד הפעלה דרייבר
PF>0.95	PF
RIPPLE<3% THDi<10%	Flicker Rate THDi
 	סימונים דרייבר
EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 EN 6100-3-2 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61547 ת"י 20 חלק 2.1	תקנים



> 50,000Hrs.	אורך חיים
102 lm/w	שטף אור
30W/m+10%	הספק למטר
110°	זווית הארה
	CRI
RG-0	תקן פוטוביולוגי IEC 62778