



דрайיבר לד IC לדימור סרט לדים פוש + דאלי MK

מתק"ט- 21640



Length	360 mm
width	30 mm
height	22 mm


DC 120W 24V SLIM RM DALI
DC 24V SLIM DALI - PUSH - 1...10 V
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 2,5 mm² / AWG13). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 220÷240 V
⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

⁽³⁾ Pout > 35 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFu=1
BUILT-IN  **SCREW FIXING**  Peso gr. 310


Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	t _a °C	t _c °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
DC 120W 24V SLIM RM DALI	127966	120	24	5 A max.	-25...+50	80	0,95	> 92 %	5	147,00

Accessori non a corredo:
