


דрайיבר לד IC לדימור סרט לדים פוש + דאלי 24V 70W
מקר"ט- 21641

Length	360 mm
width	30 mm
height	22 mm


DC 70W 24V SLIM R DALI
DC 24V SLIM DALI - PUSH - 1...10 V
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 2,5 mm² / AWG13). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso. Protezione termica = C.5.a.


Tensione Nominale: 220÷240 V

⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

⁽³⁾ Pout > 35 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFu=1

BUILT-IN Peso gr. 310



Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	t _a °C	t _c °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
DC 70W 24V SLIM R DALI	127960	70	24	2,9 A max.	-25...+50	75	0,95 ⁽³⁾	> 87 %	5	126,00

Accessori non a corredo:

